



Ausschreibungstexte



ROBERT BRAUN
RAUMSYSTEME

KELLERSYSTEME



Ausschreibungstext | Madera Trennwand aus Holzprofilen

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: Gehobelte und gefaste Holzprofile 19 x 55 mm, verzinkte Winkelprofile 28 x 22 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre 30 x 30 mm.

Montage: Die Holzprofile werden im Abstand von 45 mm mit den Winkelprofilen von innen verschraubt. Die Winkelprofile werden von innen an den Teleskopvierkantrohre mit Boden- und Deckenabstand befestigt.

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ausführung wie Trennwand, jedoch mit zwei Diagonalwinkel zur zusätzlichen Aussteifung, Größe ca. 800 x 1950 mm, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Madera Trennwand aus Holzprofilen

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung erfolgt wie Tür im System, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzylinder Rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzylinder Rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

SZ-Halbzylinder Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung oder Schriftzug


Stück EP: GP:

Pos. 6

Lichtschalterleiste

Zwei aneinander montierte Holzprofile dienen als Fläche
zur Befestigung von Lichtschalter, Steckdosen und Elektrokabel.

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Select Trennwand aus Spanplatten

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: Spanplatten P2 E1, Stärke 16 mm, beidseitig weiß beschichtet, die Kanten der Spanplatten sind nicht beschichtet, verzinkte U-Profile 22 x 20 x 22 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre 30 x 30 mm

Sie erhalten weitere Farben auf Anfrage!

Montage: Die Spanplatten werden senkrecht in U-Profile eingefasst und zwischen die Teleskopvierkantrohre mit Boden- und Deckenabstand geschraubt.

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ausführung erfolgt wie Trennwand, jedoch im umlaufenden U-Profilrahmen, Größe ca. 800 x 1950 mm, nach innen oder außen öffnend, vorge richtet für Vorhängeschloss.

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Select Trennwand aus Spanplatten

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung erfolgt wie Tür im System, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzyliner rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzyliner rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzyliner Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzyliner Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzyliner, 3 Schlüssel Stück EP: GP:


SZ-Halbzyliner Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung oder Schriftzug

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Optima Trennwand aus Lochblech

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: sendzimirverzinktes Blech, Stärke 1 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre
30 x 30 mm

Montage: Im Abstand von maximal 1220 mm werden die Teleskoprohre an
Boden und Decke befestigt. Die vierseitig gekanteten Blechfelder werden von
innen zwischen die Teleskopvierkantrohre mit Boden- und Deckenabstand geschraubt.

Lochblech, Lochdurchmesser 5 mm Vollblech

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ausführung erfolgt wie Trennwand, jedoch mit umlaufenden Rahmen, Größe
ca. 760 x 1950 mm, nach innen oder außen öffnend, vorge richtet für Vorhängeschloss.

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Optima Trennwand aus Lochblech

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung erfolgt wie Tür im System, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel Stück EP: GP:


SZ-Halbzylinder Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung oder Schriftzug

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Metalo Trennwand aus Stahl lamellen

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: verzinkte Stahlprofile, Breite 115 mm, Stärke 0,4 mm, verzinkte Winkelprofile 28 x 22 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre 30 x 30 mm

Montage: Die Stahlprofile werden im Abstand von 35 mm mit den Winkelprofilen vernietet. Die Winkelprofile werden von innen an den Teleskopvierkantrohre mit Boden- und Deckenabstand befestigt.

Auf Wunsch erhalten Sie das System auch ohne Abstand zwischen den Stahlprofilen

Stahlprofile mit Abstand Stahlprofile geschlossen

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ausführung wie Trennwand, jedoch mit zwei Diagonalwinkeln zur zusätzlichen Aussteifung, Größe ca. 800 x 1950 mm, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Metalo Trennwand aus Stahl lamellen

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung erfolgt wie Tür im System, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

SZ-Halbzylinder Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung oder Schriftzug

Stück EP: GP:

Pos. 6

Lichtschalterleiste

Verzinkte Blechtafel, Größe ca. 190 x 150 mm,
dient zur Befestigung von Lichtschaltern, Steckdosen und Elektrokabeln.

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Separa 50x50 aus Gitter

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: Zink-Aluminium beschichtete Gittermatten, Maschenweite 50 x 50 mm,
Drahtstärke waagrecht und senkrecht 4 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre 30 x 30 mm

Montage: Im Abstand von maximal 1200 mm werden die Teleskopvierkantrohre an
Boden und Decke befestigt. Diese dienen als Befestigungsstruktur für
die Gittermatten. Zusätzlich werden die oberen und unteren Randdrähte an
Querstreben verschraubt.

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ausführung erfolgt wie Trennwand, jedoch mit umlaufenden Rahmen, Größe
ca. 800 x 2000 mm, nach innen oder außen öffnend, vorgefertigt für
Vorhängeschloss

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Separa 50x50 aus Gitter

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung erfolgt wie Tür im System, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

SZ-Halbzylinder Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung


Stück EP: GP:

Pos. 6

Lichtschalterleiste

Verzinkte Blechtafel, Größe ca. 190 x 150 mm,
dient zur Befestigung von Lichtschaltern, Steckdosen und Elektrokabeln.

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Separa 50x200 aus Gitter

Bitte ausfüllen und faxen oder Grundriss- und Schnittpläne zusenden per FAX an +49 7143 40 22 30 300
oder per E-MAIL an info@robertbraun.com oder über unser ONLINEFORMULAR auf www.robertbraun.com

Firma	Telefon
Ansprechpartner/in	Fax
Straße	Mobil
PLZ Ort	E-Mail
Baustellenanschrift	
Straße	PLZ Ort

Pos. 1

Grundkonstruktion

Material: Feuerverzinkte Gittermatten, Maschenweite 50 x 200 mm, Drahtstärke waagrecht 6,5 mm, senkrecht 4 mm, verzinkte Teleskopvierkantrohre 30 x 30 mm

Montage: Im Abstand von maximal 1300 mm werden die Teleskopvierkantrohre an Boden und Decke befestigt. Diese dienen als Befestigungsstruktur für die Gittermatten. Die Montage des Systems erfolgt direkt an der Wand und ohne Bodenabstand.

Raumhöhe: mm


lfd.M. EP: GP:

Pos. 2

Zulage für Tür im System

Ansichtsgleich zur Trennwand, Größe ca. 800 x 1980 mm, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:



Ausschreibungstext | Separa 50x200 aus Gitter

Pos. 3

Tür zwischen Mauerwerk

Ansichtsgleich zur Trennwand, lichte Maueröffnung: x mm,
nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss

Stück EP: GP:

Pos. 4

Schlösser

SZ-Schloss vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

SZ-Schloss mit Drückergarnitur vorgerichtet für Halbzylinder rund Stück EP: GP:

PZ-Schloss, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

PZ-Schloss mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Stück EP: GP:

Vorhängeschloss, 2 Schlüssel Stück EP: GP:

Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

SZ-Halbzylinder Rund, 3 Schlüssel Stück EP: GP:

Pos. 5

Nummernschild

Aluminium eloxiert, Größe ca. 105 x 70 mm, inklusive Nummerierung

Stück EP: GP:

Pos. 6

Lichtschalterleiste

Verzinkte Blechtafel, Größe ca. 190 x 150 mm,
dient zur Befestigung von Lichtschaltern, Steckdosen und Elektrokabeln.

Stück EP: GP:

www.robertbraun.com

Sie interessieren sich für unsere Systeme?

Dann stellen Sie eine unverbindliche Anfrage!

Der direkte Weg zum Download von Ausschreibungstexten:

www.robertbraun.com/ausschreibungen